

2009 年 8 月 18 日

財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会
御中

拝啓

時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、この度お問い合わせを頂きました弊社製品 『TRIAL COMPETITION X LIGHT』のタイヤ幅に関して以下ご報告致しますのでご確認の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. カタログの寸法表記について

弊社「モーターサイクルタイヤ総合カタログ2009販売店様用」に記載している寸法は ETRTO 規格に則して表記しており、設計値又は実寸値と異なる場合があります。

2. 実寸値と計測方法について

採寸は ETRTO の基準に則り計測しています。計測条件は以下の通りです。

SIZE	空気圧	リム幅 (inch)	タイヤ幅 (mm)
120/100R18 M/C 68M TL	230kPa (2.3kgf/cm ²)	2.75	114.1

備考：ETRTO の基準ではタイヤ幅の呼称 120mm の場合、標準リム幅は 2.75inch となっています。

この基準でタイヤを計測し FIM のトライアルタイヤに関するレギュレーションにも合致しています。

なお、参考として 2.15inch のリムで充填空気圧を 100kPa(1.0kgf/cm²)にした場合でも、タイヤ幅は 115mm 以下であることを追記致します。

以上

日本ミシュランタイヤ株式会社

〒102-8176

東京都千代田区富士見1丁目6番1号

